

Technický list

EtiketovýSvět
podpora@etiketovysvet.cz

Vygenerováno dne: 2026-09-28 21:57

Produkt

Název produktu	Termální etikety, 57 x 32mm, 1500 etiket
Číslo položky	Z-57-32-25
Prodáváno po	1 kus
Jednotka	kus / kusů
Hmotnost	442 g na kus



Kompatibilní tiskárny

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Rozměry

Šířka	57 mm
Výška	32 mm
Etiket na roli	1500
Průměr dutinky	25 mm
Vnější průměr	95 mm
Poloměr rohů	2 mm
Tvar	Obdélníkový

Role / detekce

Perforace	Ano
Návin	Vnější návin
Senzor / detekce	Detekce mezery / gap
Mezera mezi štítky	3 mm
Detekční mezera	Ne
Černá značka	Ne

Materiál a lepidlo

Materiál	Papír
Metoda tisku	Přímý termotisk
Barva	Bílá
Typ lepidla	Permanentní
Hmotnost lepidla	15 g/m ²
Tepelná vrstva	TOP / s povrchovou úpravou
Vyžadována barvicí páska	Ne

Použití a shoda

Podmínky skladování	Pro optimální zpracování a zachování vlastností materiálu skladujte v původním uzavřeném obalu při teplotě 23°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) a 50% relativní vlhkosti. Vyhněte se přímému UV záření, vysokým teplotám, vlhkosti a zdrojům tepla.
Bez BPA	Ano
Bez BPS	Ano
Bez BPF	Ano
Bez ftalátů	Ano

Balení a logistika

Jednotek na vnější karton	40
---------------------------	----

Regulační a obchodní informace

Odpovědný hospodářský subjekt v EU	EtiketovýSvět Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Nizozemsko
Země původu	CN
Kód HS	4821901000
Celní popis	Self-adhesive paper labels

Stránka produktu

<https://www.etiketovysvet.cz/termalni-etikety-57-x-32mm-1500-etiket>

Naskenujte QR kód pro otevření stránky produktu nebo objednání.



Kontakt

EtiketovýSvět

Pieter Schotsmanstraat 42

1931 AR Egmond aan Zee

Nizozemsko

podpora@etiketovysvet.cz

Tento technický list je generován automaticky na základě dostupných údajů o produktu. Z tohoto dokumentu nelze odvozovat žádná práva.